



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® KIRK

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



EN 388: 2016



EN 407: 2004

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON® KIRK

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ

## ARTIKL

A2043

## MATERIÁL

Dlaň  
hovězí štípenka (žlutá)  
Hřbet  
hovězí štípenka (žlutá)  
Podšívka  
fleece (dlaň)  
Tloušťka  
bavlna (kepr; hřbet a zápěstí)  
2,7 mm ± 0,1 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

11 / 2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
60 párů  
Jednotek v sáčku  
12 párů  
Maloobchodní balení  
N/A

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12 |
|---|---|---|---|---|----|----------|----|
| - | - | - | - | - | -  | 36x24x75 | -  |
| - | - | - | - | - | -  | 0,0650   | -  |

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11    | 12 |
|---|---|---|---|---|----|-------|----|
| - | - | - | - | - | -  | 22,50 | -  |
| - | - | - | - | - | -  | 328,0 | -  |



## Velikostní tabulka (cm)

|                   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   | 12 |
|-------------------|---|---|---|---|---|----|------|----|
| Celková délka (A) | - | - | - | - | - | -  | 36,0 | -  |
| Délka lemu (B)    | - | - | - | - | - | -  | 14,0 | -  |
| Šířka lemu (C)    | - | - | - | - | - | -  | 18,0 | -  |
| Šířka dlaně (D)   | - | - | - | - | - | -  | 14,0 | -  |

Tolerance (A) ± 0,30 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

## POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky s krytými kevlarovými švy.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425


**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

|   | STUPNĚ OCHRANY             |            |               |                 |
|---|----------------------------|------------|---------------|-----------------|
| <br>EN 388 | <b>MECHANICKÁ RIZIKA</b>   | <b>LVL</b> | <b>skóre</b>  | <b>jednotka</b> |
|   | odolnost proti oděru       | 3          | 2.000 – 8.000 | cyklus          |
|   | odolnost proti proříznutí  | 1          | 1,2 – 2,5     | index           |
|   | odolnost proti roztržení   | 4          | > 75          | N               |
|   | odolnost proti propíchnutí | 4          | > 150         | N               |
|   | odolnost proti prořezu ISO | X          | netestováno   | N               |

**EN 407:2004**

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

|   | STUPNĚ OCHRANY                                |            |                   |
|---|---|------------|-------------------|
| <br>EN 407 | <b>TEPELNÁ RIZIKA</b>                         | <b>LVL</b> | <b>skóre</b>      |
|   | odolnost proti vznícení                       | 4          |                   |
|   | odolnost proti kontaktnímu teplu              | 1          | 100°C po dobu 15s |
|   | odolnost proti konvenčnímu teplu              | 3          |                   |
|   | odolnost proti sálavému teplu                 | X          | netestováno       |
|   | odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu  | 4          |                   |
|   | odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu | X          | netestováno       |

**EN 12477:2001**

Ochranné rukavice pro svářeče  
**TYP A**

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- robustní celokožené rukavice
- kevlarové švy
- ochrana proti teplu do 100°C



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**  
A2043

**EAN**

8592390000385



TECHNICKÝ LIST