



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

XA5 LP

SPECIÁLNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU
A TEPELNOU OCHRANOU



TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



EN 407:2020



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

XA5 LP

SPECIÁLNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU
A TEPELNOU OCHRANOU

ARTIKL **A5111**

MATERIÁL

Dlaň
Hřbet
Tloušťka
hovězí štípenka (šedá)
10G protirezné vlákno
2,1 – 2,2 mm (v dlani)

VELIKOSTI

8 / M – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení
60 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	51x28x33	51x28x33	51x28x33	51x28x33	-
-	-	-	0,0471	0,0471	0,0471	0,0471	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	8,240	8,970	9,660	10,00	-
-	-	-	125,0	135,0	145,0	155,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	23,5	24,5	25,5	26,5	-
Délka lemu (B)	-	-	-	5,50	5,50	6,00	6,00	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	8,00	8,50	8,50	9,00	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	10,5	11,0	11,5	12,0	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Kombinované rukavice z hovězí štípenky a úpletu s vysokou ochranou proti pořezání.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4

5

4

4

D

skóre

> 8.000

> 20

> 75

> 150

15 – 22

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teple
odolnost proti konvenčnímu teple
odolnost proti sálavému teple
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

X

1

X

X

X

X

X

skóre

netestováno

100°C po dobu 15s

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- bezešvý úplet
- vysoká ochrana proti prořezu EN 388: úroveň 5D
- tepelně odolné



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A5111/08

A5111/09

A5111/10

A5111/11

EAN

8592390011602

8592390011619

8592390011626

8592390011633

