



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## ARDON® PETRAX DOUBLE

MULTIFUNKČNÍ MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ OCHRANY PROTI TEPLU



EN 388: 2016



EN 407: 2004



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® PETRAX DOUBLE

MULTIFUNKČNÍ MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ OCHRANY PROTI TEPLU

**ARTIKL** **A8107**

## MATERIÁL

Podšívka  
 Máčení  
 Tloušťka

15G polyester  
 ¾ latex (červený) + ½ latexová pěna (černá)  
 1,4 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
 Jednotek v sáčku  
 Maloobchodní balení

240 párů → 120 párů *změna kartonáže v 2. ½ 2022*  
 12 párů  
 prodejní etiketa

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
 Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	43x27x34	43x27x34	43x27x34	43x28x35	43x28x35	-
Karton (cbm)	-	-	0,0395	0,0395	0,0395	0,0421	0,0421	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
 Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	8,60	9,50	10,2	10,9	11,6	-
Jednotka (g)	-	-	55,0	62,0	68,0	74,0	80,0	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Délka lemu (B)	-	-	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	-
Šířka lemu (C)	-	-	7,80	8,00	8,20	8,40	8,60	-
Šířka dlaně (D)	-	-	9,80	10,3	11,0	11,2	11,5	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
 Tolerance (B) ± 0,70 (cm)

Tolerance (C) ± 0,70 (cm)  
 Tolerance (D) ± 0,70 (cm)

## POPIS

Komfortní úplet s dvojitým latexovým máčením, voděodolné a s bezpečným úchopem.

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425


**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

STUPNĚ OCHRANY		LVL	skóre	jednotka
 EN 388	<b>MECHANICKÁ RIZIKA</b>			
	odolnost proti oděru	2	500 – 2.000	cyklus
	odolnost proti proříznutí	1	1,2 – 2,5	index
	odolnost proti roztržení	4	> 75	N
	odolnost proti propíchnutí	1	20 – 60	N
	odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

**EN 407:2004**

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni

STUPNĚ OCHRANY		LVL	skóre
 EN 407	<b>TEPELNÁ RIZIKA</b>		
	odolnost proti vznícení	X	netestováno
	odolnost proti kontaktnímu teplu	2	250°C po dobu 15s
	odolnost proti konvenčnímu teplu	X	netestováno
	odolnost proti sálavému teplu	X	netestováno
	odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno
	odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- funkční dvojitě máčení:
  - podkladová vrstva hladkého latexu působí jako bariéra proti tekutinám
  - vnější vrstva latexové pěny umožňuje bezpečný úchop (i mokrých předmětů)
- pro práci v suchém i mokrém prostředí, např. se sypkými směsi s vodou (stavební směsi, malta, barvy atp.)
- ochrana proti teplu do 150°C (dle certifikace až do 250°C po dobu 15 sekund, ale obecně nedoporučujeme expozici vyšším teplotám jak 150°C, při těchto latex sekundárně vulkanizuje a rozpéká se)
- ARDON<sup>®</sup> design:
  - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- maloobchodní balení (všechny velikosti s prodejní etiketou)



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)**

A8107/07  
A8107/08  
A8107/09  
A8107/10  
A8107/11

**EAN**

8592390012814  
8592390075611  
8592390075628  
8592390075635  
8592390041685

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST