



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

DICK MAX

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

DICK MAX

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A9096

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

10G polyester (červený)
latex (černý)
1,95 mm (v dlani)

VELIKOSTI

8 / M, 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
prodejní etiketa

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	55x27x36	-	55x27x36	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	0,0535	-	0,0535	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	11,5	-	13,0	-	-
Jednotka (g)	-	-	-	85,0	-	95,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	24,0	-	26,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	7,00	-	8,50	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	6,50	-	7,50	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	8,50	-	11,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Polyesterový úplet máčený v latexu.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL	skóre	jednotka
2	500 – 2.000	cyklus
1	1,2 – 2,5	index
2	25 - 50	N
1	20 - 60	N
X	netestováno	N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- protiskluzová úprava
- každý pár a všechny velikosti automaticky v maloobchodním balení ('retail ready')



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A9096/08

A9096/10

EAN

8592390039408

8592390039224

BARVA LEMU

žlutá

černá



TECHNICKÝ LIST