



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® WINFINE WP

MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI VELMI NÍZKÝM  
I VYSOKÝM TEPLOTÁM S VYSOKOU MECHANICKOU OCHRANOU



EN 388: 2016



EN 407: 2004



EN 511: 2006



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## ARDON® WINFINE WP

MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI VELMI NÍZKÝM  
I VYSOKÝM TEPLOTÁM S VYSOKOU MECHANICKOU OCHRANOU

**ARTIKL**                      **A9144**

### MATERIÁL

Podšívka  
Máčení  
Tloušťka

7G akryl (vnitřní) + 13G polyester (vnější)  
latex (celo) + latexová pěna s pískovým dezénem (dlaň)  
4,5 mm (v dlani)

### VELIKOSTI

8 / M – 12 / 3XL

### JEDNOTKA

pár

### BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

60 párů  
12 párů  
prodejní etiketa

### ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25
Karton (cbm)	-	-	-	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406

### HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	7,900	8,600	9,000	9,300	9,500
Jednotka (g)	-	-	-	131,7	143,3	150,0	155,0	158,3



### Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	25,0	26,0	26,5	27,0	28,0
Délka lemu (B)	-	-	-	7,70	7,70	8,40	8,70	8,90
Šířka lemu (C)	-	-	-	7,70	8,00	8,40	8,80	9,00
Šířka dlaně (D)	-	-	-	10,0	10,5	11,0	11,3	11,5

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

### POPIS

Zimní rukavice s dvojitým úpletem máčené v latexu a latexové pěně s pískovým dezénem (sandy finish).



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

2

2

2

B

skóre

500 – 2.000

2,5 – 5,0

25 – 50

60 – 100

5 – 10

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

### TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení  
odolnost proti kontaktnímu teple  
odolnost proti konvenčnímu teple  
odolnost proti sálavému teple  
odolnost proti malým kapkám  
roztaveného kovu  
odolnost proti velkým kapkám  
roztaveného kovu

LVL

X

2

X

X

X

X

X

skóre

netestováno

250°C po dobu 15s

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

EN 511:2006

Ochranné rukavice proti chladu

EN 511



STUPNĚ OCHRANY

### CHLADNOSTNÍ RIZIKA

odolnost proti konvekčnímu chladu  
odolnost proti kontaktnímu chladu  
propustnost vody

LVL

X

2

1

netestováno



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- celomáčené
- multifukční tzv. allround rukavice:
  - pro práci v suchém i mokrém prostředí (např. se sypkými směsi na bázi vody, zejména ve stavebnictví / malta, barvy atp.)
  - vysoká ochrana proti chladu i teplu (kompozice z dvou vrstev funkčních materiálů a silná vrstva latexu lépe izolují před vnějšími vlivy i drží přirozené tělesné teplo)
  - ochrana proti teplu do 150°C\*
  - latex s tzv. pískovou úpravou („sandy finish“) slouží jako bariéra proti kapalinám i poraněním dlaně
- ARDON® design:
  - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
  - reflexní logo výrobce
  - každý pár automaticky v maloobchodním balení (‘retail ready‘)



\* - dle certifikace až do 250°C po dobu 15 sekund, ale obecně nedoporučujeme expozici vyšším teplotám jak 150°C, při těchto latex sekundárně vulkanizuje a rozpéká se

#### Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A9144/08-SPE  
A9144/09-SPE  
A9144/10-SPE  
A9144/11-SPE  
A9144/12-SPE

#### EAN

8592390141835  
8592390141842  
8592390141859  
8592390010278  
8592390010261

#### BARVA LEMU

modrá  
hnědá  
černá  
zelená  
žlutá



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST