



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] TRIMMER S1P

BEZPEČNOSTNÍ SANDÁL



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



NONMETALLIC



ZIPPERS

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] TRIMMER S1P

BEZPEČNOSTNÍ SANDÁL

ARTIKL

G3281

MATERIÁL

Svršek

Podšívka

Podešev

Tužinka

Planžeta

Stélka

broušená hovězinová useň VELUR /textilie
laminovaná prodyšná textilie typu MESH
PU/ guma, dvousložkový nástřik
kompozit 604
kevlar
ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

36-39

31.5 x 41.5 x 61.5

40-43

33.5 x 43.5 x 61.5

44-48

37 x 43.5 x 64

Karton (cbm)

0,0804

0,0896

0,103

Velikost EUR

Délka vnitřní stélky mm

Délka chodidla cm

| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
| - | 237 | 243 | 250 | 257 | 263 | 270 | 277 | 283 | 290 | 297 | 303 | 310 | 317 | - | - | - |
| - | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | - | - | - |

POPIS

Bezpečnostní sandál sportovního designu se svrškem z broušené hovězinové usně VELUR a textilie, zpevnění v oblasti špičky, paty a kotníku, s kompozitovou špičkou a kevlarovou stélkou proti propichu. Praktické jednobodové utahování pro nastavení šířky obuvi. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S1P SRC

| Kategorie | EN ISO 20345 | |
|--|--------------|--|
| Absorpce energie v oblasti paty | ✓ | |
| Odolnost proti olejům a pohonným hmotám | ✓ | |
| Antistatická obuv | ✓ | |
| Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | ✓ | |
| Odolnost svršku proti vodě | | |
| Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů | ✓ | |
| P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka) | ✓ | |
| SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS | | |
| HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C | | |
| Izolace spodku obuvi proti teplu | | |
| Izolace spodku obuvi proti chladu | | |
| Stříkance roztaveného kovu | | |
| ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách. | | |
| Obuv neobsahuje žádné kovové součásti | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

| KÓD | EAN | HMOTNOST – KARTON (KG) | HMOTNOST – JEDNOTKA (KG) |
|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| G3281/36 | 8592390102867 | 12.85 | 1.285 |
| G3281/37 | 8592390102874 | 13.05 | 1.305 |
| G3281/38 | 8592390102881 | 13.40 | 1.340 |
| G3281/39 | 8592390102898 | 14.00 | 1.400 |
| G3281/40 | 8592390102904 | 14.40 | 1.440 |
| G3281/41 | 8592390102911 | 14.90 | 1.490 |
| G3281/42 | 8592390102928 | 15.40 | 1.540 |
| G3281/43 | 8592390102935 | 15.90 | 1.590 |
| G3281/44 | 8592390102942 | 16.00 | 1.600 |
| G3281/45 | 8592390102959 | 16.45 | 1.645 |
| G3281/46 | 8592390102966 | 16.95 | 1.695 |
| G3281/47 | 8592390102973 | 17.90 | 1.790 |
| G3281/48 | 8592390102980 | 18.40 | 1.840 |



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST