

**ARDON**

TECHNICKÝ LIST

RIGGER S5

Bezpečnostní obuv**Objednávkové číslo:** G3359**Svršek:** PVC + nitril
Podšívka: syntetická kožešina
Podešev: PVC + nitril
Popis: ocelová špice a planžeta**Velikost:** 38-47

Zimní bezpečnostní holínka z černého PVC a nitrilu, zateplená umělou kožešinou. V horní části kožená poutka pro snadnější obouvání a vyzouvání.

Druh a stupeň ochrany:

| Kategorie | EN ISO 20345 |
|--|--------------|
| Absorpce energie v oblasti paty | X |
| Odolnost proti olejům a pohonným hmotám | X |
| Antistatická obuv | X |
| Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka) | X |
| Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů | X |
| Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | X |
| Odolnost svršku proti vodě | X |
| Izolace spodku obuvi proti chladu | X |



Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 20345:2011 - Osobní ochranné prostředky - bezpečnostní obuv. Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem (označení SRC).



ARDON®

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0465 (A.N.C.I. Servizi S.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.), číslo certifikátu F-201-01946-19 Rev.1.

Počet párů v kartonu: 6 ks
Hmotnost kartonu: 15 kg
Rozměr kartonu: 0,069 m³

Obuv obsahuje tuhé součásti, proto je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit její vhodnou velikost. Uzávěry obuvi musí být správně využívány a tkaničky řádně přitaženy. Čištění obuvi provádějte k tomu určenými prostředky. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v dobře větrané místnosti. Před použitím má být zkontrolována jejich neporušenost, např. funkčnost závěrů, profil podešve, možné poškození atd. K volbě vhodného typu obuvi je nutné určení možných nebezpečí, např. stavebnictví, vysoké teploty. Obuv má být skladována v původním balení.
