



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] XLIGHT YELLOW ESD S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



NONMETALLIC



REFLECTIVE



ESD

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® XLIGHT YELLOW ESD S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

ARTIKL G3396

MATERIÁL

Svršek Prodyšná textilie / TPU
Podšívka Laminovaná prodyšná textilie typu MESH
Podešev EVA/ guma, lepená technologie
Tužinka Nano kompozit
Planžeta FENGTA Ultralight kevlar
Stélka ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů
Jednotek v krabici 1 pár

ROZMĚRY

| | 36-40 | 41-44 | 45-48 | - |
|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|---|
| Karton V x Š x H (cm) | 32,5 x 41,5 x 54,5 | 34 x 44,5 x 57 | 36,5 x 48,5 x 62 | - |
| Karton (cbm) | 0,074 | 0,086 | 0,110 | - |

| Velikost EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|-------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
| Délka vnitřní stélky mm | - | 239 | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 280 | 286 | 293 | 298 | 300 | 313 | 320 | - | - | - |
| Délka chodidla cm | - | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,3 | 29,5 | 30,8 | 31,5 | - | - | - |

POPIS

Ultralehká bezpečnostní polobotka sportovního střihu, s nano kompozitní tužinkou a ultralight kevlarovou planžetou, se svrškem z šedé prodyšné textilie s potiskem.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

EN61340-5-1:2016

Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv

Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

Druh a stupeň ochrany: S1P SRC ESD

| Kategorie | EN ISO 20345 | |
|--|--------------|--|
| Absorpce energie v oblasti paty | ✓ | |
| Odolnost proti olejům a pohonným hmotám | ✓ | |
| Antistatická obuv | ✓ | |
| Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | ✓ | |
| Odolnost svršku proti vodě | | |
| Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů | ✓ | |
| P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka) | ✓ | |
| SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS | | |
| HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C | | |
| Izolace spodku obuvi proti teplu | | |
| Izolace spodku obuvi proti chladu | | |
| Stříkance roztaveného kovu | | |
| ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách. | ✓ | |
| Obuv neobsahuje žádné kovové součásti | ✓ | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

| KÓD | EAN | HMOTNOST – KARTON (KG) | HMOTNOST – JEDNOTKA (KG) |
|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| G3396/36 | 8592390165435 | 9,55 | 0,955 |
| G3396/37 | 8592390165442 | 10,15 | 1,015 |
| G3396/38 | 8592390165459 | 10,25 | 1,025 |
| G3396/39 | 8592390165466 | 10,55 | 1,055 |
| G3396/40 | 8592390165473 | 10,80 | 1,080 |
| G3396/41 | 8592390165480 | 11,00 | 1,100 |
| G3396/42 | 8592390165497 | 11,20 | 1,120 |
| G3396/43 | 8592390165503 | 11,35 | 1,135 |
| G3396/44 | 8592390165510 | 11,55 | 1,155 |
| G3396/45 | 8592390165527 | 11,70 | 1,170 |
| G3396/46 | 8592390165534 | 11,85 | 1,185 |
| G3396/47 | 8592390165541 | 12,00 | 1,200 |
| G3396/48 | 8592390165558 | 12,15 | 1,215 |



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST