



ARDON

TECHNICKÝ LIST

BEN

Pracovní oděv

Objednávkové číslo: H2159

Materiál: 320D polyester taslon
PU zátěr

Materiál - zesílené sedlo: 94% polyester, 6% spandex
Materiál - zateplení: 100 % polyester, 120 g/m²
Materiál - podšívka: 190T polyester

Velikost: S - XXXL
Barva: šedo-černá
kontrastní oranžové doplňky



Pánská zateplená bunda s kapucí se zesíleným sedlem a lokty.

Popis: stahování v pase a spodního lemu pomocí stoperů, zapínání na zip kryté dvojitou légou na druhy, 2 kapsy na zip, 2 kapsy kryté patkou, 2 průhmatové kapsy, 1 vnitřní kapsa na suchý zip, nastavitelné rukávy na suchý zip, voděodolnost 2000 mm

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky

OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou ARDON SAFETY s.r.o. dne 17. 5. 2019.

Počet kusů v kartonu: 10 ks
Hmotnost kartonu: 10,7 kg
Rozměr kartonu: 0,093 m³
Dílčí balení: 1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka. Výrobek neobsahuje žádné látky v



ARDON®

koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla. K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přpravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.